

Sensor y Sondas Estándar de Temperatura tipo NTC

NTC Sensor and Standard Temperature Probes

MODELO MODEL	SENSOR SENSOR	RANGO RANGE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DETALLE DETAIL
NTC	NTC	-50.0/+120.0°C	Sensor NTC resistencia 10 K Ohms. Precisión ± 0,3 °C. (Este sensor se entrega sin ningún tipo de funda).	

MODELO MODEL	SENSOR SENSOR	MEDIDAS (mm) DIMENSIONS	ESTANQUEIDAD SEALING	RANGO RANGE	UNIÓN JUNCTION	TIPO CABLE WIRE TYPE	LONG. CABLE WIRE LENGHT	HILOS STRAND	DETALLE DETAIL
NTC-1 (2)-IP68	NTC	Vaina GOMA 25 x 5 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	2 mts.	2	
NTC-1 (3)-IP68		Vaina GOMA 25 x 5 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	3 mts.	2	
NTC-1 (5)-IP68		Vaina GOMA 25 x 5 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	5 mts.	2	
NTC-1 (10)-IP68		Vaina GOMA 25 x 5 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	10 mts.	2	
NTC-2 (2)-IP68		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	2 mts.	2	
NTC-2 (3)-IP68		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	3 mts.	2	
NTC 1-ABRAZ		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP68	-50.0/+120.0°C	-	Goma Termoplástica NEGRO	2,5 mts.	2	 Idónea para evaporadores.
NTC 2-S (3)		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Resina	Silicona	3 mts.	2	 Idónea para ambientes secos o húmedos.
NTC 2-VTX		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP44	0/+110.0°C	-	Vetrotex	1,5 mts.	2	 Especial aplicaciones de alta temperatura.
NP 6-M (3)		Vaina INOX terminación pincho cónico 100 x 3 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Mango termoplástico	PVC	3 mts.	2	
NP 6-M (5)		Vaina INOX terminación pincho cónico 100 x 3 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Mango termoplástico	PVC	5 mts.	2	
NP 6-M (3) (110x6mm)		Vaina INOX terminación pincho cónico 110 x 6 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Mango termoplástico	PVC	3 mts.	2	 Con protección mediante retráctil.
NP 6-M (5) (35x3mm)		Vaina INOX terminación pincho cónico 35 x 3 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Mango termoplástico	PVC	5 mts.	2	 Con protección mediante retráctil.
PTA (NTC)		Vaina INOX 40 x 6 Ø	IP65	-50.0/+120.0°C	Resina	-	-	2	 Montada en caja IP65 de 40 x 40 mm. Incluye PG para conexión y paso de cables.

NOTA: Fabricación de sondas a medida según necesidades del proceso. Ver pág. 102 / NOTE: Custom-made probes according to the needs of the process (See page 102).